

32W / 2680lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2275mm

61468



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Fonte de Luz** **Luminária**


**Potência** **32W** **37,6W**

**Fluxo** **5600lm** **2680lm**

**Eficiência** **175lm/W** **71lm/W**

**LOR** **-** **48%**

**UGR** **-** **<25**



**Ângulo de abertura**  
**Diffuse**

**Aplicação**



**Peso**  
**5Kg**

**mm**

**62x2265**

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**
- .10 Alumínio anodizado**

**Obrigatório**

**52106 Acessório de encastrar**

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

