



## U60 Recessed trimless

16W / 1340lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1143mm

61512



Design: Eduardo Souto de Moura  
Luminária encastrada sem aro, com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.  
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação.  
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz Luminária


Potência 16W 19,5W

Fluxo 2800lm 1340lm

Eficiência 175lm/W 69lm/W

LOR - 48%

UGR - <25



Ângulo de abertura Diffuse

Aplicação

Peso  
2,5Kg

mm

62x1145

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

59024 Acessório de encastrar à face

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

