

20W / 1815lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1429mm

61602



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.


Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 20W | 24,4W | |
| Fluxo | 3775lm | 1815lm | |
| Eficiência | 189lm/W | 74lm/W | |
| LOR | - | 48% | |
| UGR | - | <25 | |



Ângulo de abertura
Diffuse



Aplicação

Peso

3,1Kg

1429 mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

56051 Clear Base DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

