U120
Surface/Pendant

87W / 6525lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1459mm

62035

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz

3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**87W**	**92,9W**
Fluxo	**10575lm**	**6525lm**
Eficiência	**134lm/W**	**70lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<25**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
6,5Kg

mm



Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
54036 Acessórios de suspensão
56051 Clear Base DALI
ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-19. Click here for the latest version.