U120
IP54 Surface

70W / 6200lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1173mm

62113

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**70W**	**82,4W**
Fluxo	**10000lm**	**6200lm**
Eficiência	**143lm/W**	**75lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<25**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
5,2Kg

mm

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com



This page was generated on 2025-12-19. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419