



## **MGB**

## Pendant indirect with track

90W / 4600lm / 3000K / DALI / Diffuse indirect / 2970mm

62368

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





<b>●</b> 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	90W	130W
Fluxo	11500lm	4600lm
Eficiência	128lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura Diffuse indirect

Aplicação



Peso

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

.03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm 54081 Aluminium base DALI Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

