

MGB Pendant Direct/Indirect

63+126W / 3300+6600lm / 4000K / DALI / Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62401



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta. Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63+126W	90+180W
Fluxo	8200+16400lm	3300+6600lm
Eficiência	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25




Ângulo de abertura Diffuse Direct/ Indirect

Aplicação



Peso 14Kg



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

.03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

54081 Aluminium base DALI

Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

mm