

Tubo 50

27W / 3680lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1192mm

62529



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	32,9W
Fluxo	4900lm	3680lm
Eficiência	181lm/W	112lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28





Acabamentos

____.25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43703 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência

Identificador modelo 28004772

