



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 32W | 37,6W | |
| Fluxo | 6040lm | 4520lm | |
| Eficiência | 189lm/W | 120lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <25 | |




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
2,3Kg



Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43702 Acessório de fixação saliente (>2000mm)

43704 Acessório de fixação suspenso (>2000mm)

Opcional

59061 Acessório de fixação em aço inox (>2000mm)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B Identificador modelo 28004774