Tubo 70

7,9W / 1030lm / 3000K / DALI / Diffuse / 632mm

62678

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,
L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**7,9W**	**9,9W**
Fluxo	**1430lm**	**1030lm**
Eficiência	**181lm/W**	**104lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<25**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
1,1Kg

mm

Acabamentos

.25 Fosco

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente
43711 Acessório de fixação suspenso

Opcional
59058 Acessório de fixação em aço inox
59059 Acessório de fixação de parede

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 28004772

This page was generated on 2025-11-06. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419