

Limit

9W / 880lm / 2700K / Diffuse / 595mm

62755



Design: O/M

Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco. Inclui cabo para conectar módulos com conetor macho e fêmea.

Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45°.


Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam. IP44 | 48Vdc



~			

2700K	Fonte de Luz	Luminária	
Potência	9W	9W	
Fluxo	1040lm	880lm	
Eficiência	116lm/W	98lm/W	
LOR	-	85%	
UGR	-	-	



Ângulo de abertura

Aplicação



Peso 0,18Kg





Acabamentos

.25 Fosco

Included

Acessórios fixação Oº

34×19×7mm

Obrigatório

18105 Cabo de alimentação

2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cabo de alimentação

2x0,35mm² (1m)

18820 Fonte de alimentação 16W

On/Off

18821 Fonte de alimentação 30W

On/Off

18822 Fonte de alimentação 55W

On/Off

18823 Fonte de alimentação 75W

On/Off

18824 Fonte de alimentação 150W

On/Off

18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão

2x0,35mm² (1m)

18108 Cabo de extensão

2×0,35mm² (5m)

18831 Acessórios fixação 45º

45×19,5×20mm