Limit Flat

34W / 1900lm / 2200K / Diffuse / 1455mm

62873

Design: O/M
Módulo com corpo em perfil de alumínio com fonte de luz LED incorporada e difusor em acrílico fosco.
Inclui cabo para conectar módulos com conetor macho e fêmea.
Componentes fornecidos separadamente: fonte de alimentação, regulador de fluxo DALI, cabo de alimentação, cabo de extensão e acessórios de fixação 45º.
Comprimento máximo da soma dos módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP20 | 48Vdc

LED 2200K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**34W**	**34W**
Fluxo	**3350lm**	**1900lm**
Eficiência	**99lm/W**	**56lm/W**
LOR	**-**	**57%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,44Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

Acabamentos

.25 Fosco

Included

Acessórios fixação O°
34x19x7mm

Obrigatório

18105 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (0,5m)
18106 Cabo de alimentação
2x0,35mm² (1m)
18820 Fonte de alimentação 16W
On/Off
18821 Fonte de alimentação 30W
On/Off
18822 Fonte de alimentação 55W
On/Off
18823 Fonte de alimentação 75W
On/Off
18824 Fonte de alimentação 150W
On/Off
18833 Regulador de fluxo DALI

Opcional

18107 Cabo de extensão
2x0,35mm² (1m)
18108 Cabo de extensão
2x0,35mm² (5m)
18831 Acessórios fixação 45°
45x19,5x20mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419