

Tubo 50

24W / 3390lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1752mm

63064



Design: Eduardo Souto de Moura Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



0 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	24W	29,3W
Fluxo	4530lm	3390lm
Eficiência	189lm/W	116lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura Aplicação

Peso

Acabamentos

____.25 Fosco

Obrigatório

43701 Acessório de fixação saliente

43705 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59057 Acessório de fixação em aço inox

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos 2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B Identificador modelo 28004774



