

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63284



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projetor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	280lm
Eficiência	107lm/W	49lm/W
LOR	-	58%
Condição de funcionamento	-	230Vac



Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso
0,64Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L