

inVision

39W / 2820lm / 3000K / On/Off / Medium 31º / 900mm

63379

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.


Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



-	

● 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	39W	45,9W
Fluxo	3870lm	2820lm
Eficiência	99lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ângulo de abertura Medium 31°

Aplicação



Peso 0,55Kg



nage not found or type unknown

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@omlight.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E Identificador modelo 4053560343H