



## One **Square**

3,1W / 200lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / 45×45mm

63496

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e

controlado na perfeição.


Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,1W	4W
Fluxo	260lm	200lm
Eficiência	84lm/W	50lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<10

△ 37x37




Ângulo de abertura Medium 40°

Aplicação



Peso 0,22Kg

mm



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos 2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L