



One **Square**

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° / 45×45mm

63499

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



(6


2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,1W	4W
Fluxo	260lm	230lm
Eficiência	84lm/W	58lm/W
LOR	-	88%
UGR	-	<16

Peso

Ângulo de abertura Flood 56° Aplicação 0,22Kg

mm

△ 37x37



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312L