



One

Asymmetric Trimless

5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric / ø54mm


63513

Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,9W	7,4W
Fluxo	570lm	490lm
Eficiência	97lm/W	66lm/W
LOR	-	86%
UGR	-	-




Ângulo de abertura

Aplicação



Peso

mm



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59039 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

155x18mm

59040 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm) 155×20mm

59041 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 4053560388