

## **One Plus**

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / e95mm

63742



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido. Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.


Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Angulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso 0,42Kg

mm

2700K

Potência

Fluxo Eficiência

LOR

UGR

@090 (trim version)

Luminária


5,8W

280lm

49lm/W

58%

<10



Fonte de Luz

4,5W

480lm

107lm/W

## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

.21 Preto + Branco

## Opcional

**59015** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x101x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L