

One Plus

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° / e95mm

63747



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido. Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.


Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ângulo de abertura Spot 15°

Aplicação



Peso 0,42Kg



4000K

Potência

Fluxo Eficiência

LOR

UGR

@090 (trim version)

Luminária


5,8W

360lm

62lm/W

58%

<10



Fonte de Luz

4,5W

620lm

138lm/W

Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

.02 Preto / RAL 9005

21 Preto + Branco

Opcional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro) 150x101x20mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560247L