


inVision35 Recessed

21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31° / 911mm

63812



Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

₩ (
105*
 90*
75*
60°
45°
 30°
cd/klm

Ângulo de abertura Medium 31°

Aplicação

Peso 1,8Kg

105°	C E	\rightarrow			=
90*			\wedge		
75*			\wedge		
60°		\nearrow	2000	\vdash	
		4	3000	1	
45*					

Acabamentos

.01 Branco / RAL 9010.02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

50047 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W	25,6W
Fluxo	2580lm	1890lm
Eficiência	123lm/W	74lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



