




39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 915mm

63861




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

105*
 90*
75*
 60°
45°
 30°



90°	90° 75°	Medium 31°
667	2000 60°	Aplicação
45°	3000	
30° 15°	5000	Peso 1,9Kg
cd/klm C0 - C180 C90 - C270		. •

## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



● 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	39W	45,9W
Fluxo	3600lm	2610lm
Eficiência	92lm/W	57lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



