


inVision45 Recessed

27W / 2600lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 1215mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

63902




Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível. Acessórios de fixação encomendados

separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	32,9W
Fluxo	3440lm	2600lm
Eficiência	127lm/W	79lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13



□ mm	47x1205

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

Acabamentos

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

