
O/M



MGB Made-to-measure

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64146

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.


Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta. Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45+90W	65+130W
Fluxo	4250+8500lm	1700+3400lm
Eficiência	94lm/W	26lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	




Ângulo de abertura Diffuse Direct/ Indirect

Aplicação



Peso 14Kg

Acaba



pamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

.03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório 54034 Clear base Ø60x35mm 54080 Aluminium base Ø60x37mm

mm