



3,7W / 315Im / 3000K / Flood 42° / 50×50mm

64800




Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 3-step MacAdam / Driver não incluído IP44 | 100mA



10 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W
Fluxo	395lm	315lm
Eficiência	107lm/W	85lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura Flood 42°

Aplicação



Peso 0.08Kg mm ∠Z 45x45



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138×30×21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144×30×21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122×41×23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130×30×20mm

Opcional

59148 Louvre

ø25x4mm

59149 Elliptical diffuser

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de $materials, por \ favor, \ contacte: support@om-light.com$

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83