

Go IP65

3,7W / 285lm / 2700K / Flood 42° / ø50mm

64821



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em


alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 3-step MacAdam / Driver não incluído IP65 | 100mA



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W
Fluxo	375lm	285lm
Eficiência	101lm/W	77lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura Flood 42°

Aplicação



Peso 0.08Kg mm @Ø45



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138×30×21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144×30×21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122×41×23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130×30×20mm

Opcional

59150 Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83