Tubo Pro Surface

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64893

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**22W**	**25,9W**
Fluxo	**2760lm**	**1875lm**
Eficiência	**130lm/W**	**73lm/W**
LOR	**-**	**68%**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso

mm



Acabamentos

○ **.01** Branco / RAL 9010

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 2053560160

This page was generated on 2025-12-14. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419