

Tubo Pro Surface

34W / 3195lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1256mm

64910




Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	39,1W
Fluxo		4700lm	3195lm
Eficiência		142lm/W	82lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso



Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 4053560084

