

67W / 5875lm / 3500K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64930



Design: Eduardo Souto de Moura
 Luminária suspensa difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.
 Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
 Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
 Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).
 Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fonte de alimentação incluída.
 IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3500K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

67W

78,1W

Fluxo

8640lm

5875lm

Eficiência

130lm/W

75lm/W

LOR


-

68%

UGR

-

<19

Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso

mm

Acabamentos

 .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

59147 Acessório de fixação suspenso (>1600mm)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
 Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência
 D
 Identificador modelo 4053560234

