


26W / 990lm / 2700K / DALI / Spot 17° /  
600mm

65415



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


## Modules

- A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 26W    |              | 30,7W     |
| Fluxo      | 2250lm |              | 990lm     |
| Eficiência | 89lm/W |              | 32lm/W    |
| LOR        | -      |              | 44%       |
| UGR        | -      |              | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 17°

## Aplicação

Peso  
0,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com