

42W / 3870lm / 4000K / DALI / Flood 50° /  
901mm

73091




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho  
 perfurado em alumínio com acabamento de pintura  
 texturada.  
 Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fonte de alimentação incluída.  
 IP20 | 48Vdc



|                   |                |                     |                  |
|-------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                   | <b>4000K</b>   | <b>Fonte de Luz</b> | <b>Luminária</b> |
| <b>Potência</b>   | <b>42W</b>     | <b>49,4W</b>        |                  |
| <b>Fluxo</b>      | <b>5100lm</b>  | <b>3870lm</b>       |                  |
| <b>Eficiência</b> | <b>121lm/W</b> | <b>78lm/W</b>       |                  |
| <b>LOR</b>        | -              | <b>76%</b>          |                  |
| <b>UGR</b>        | -              | <b>&lt;16</b>       |                  |



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Ângulo de abertura</b> | <b>Flood 50°</b> |
| <hr/>                     |                  |
| <b>Aplicação</b>          |                  |
| <hr/>                     |                  |

**Peso**

-

901 mm

**Acabamentos**

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

**Opcional**

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
 20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
 Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
 D  
 Identificador modelo 4053560345H

